

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA INTemperie REF ALFA



CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA PARA CORTE VISIBLE Y MONTAJE EN SUBESTACIONES DE PATIO EN CIRCUITOS DE HASTA 36 KV.

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 36
1	Forma de montaje			-	Vertical	
2	Tipo de maniobra			-	Manual con pértiga / Manual con mecanismos desde el piso / Motorizado	
3	Tensión de servicio			kV	11,4 / 13,2	34,5
4	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	36
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	55	105
			Entre fases y tierra	kV	50	95
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra	kV	95 / 110	170 / 200	
6	Corriente nominal			A	630 / 1250	
7	Corriente de cortocircuito 1 sec			kA	25	
8	Corriente límite dinámica			kA	63	

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

