

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN **CON SECCIONADORS EN SF6** **E INTERRUPTORES EN VACÍO.**



CARACTERÍSTICAS

CELDAS PARA REMONTE DE CABLES, ENTRADA, SALIDA, MEDIDA, PROTECCIÓN FUSIBLE, INTERRUPTOR DE POTENCIA Y TRANSFERENCIA

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 24	SERIE 36
1	Forma de montaje			-	Uso interior	
2	Tipo de maniobra			-	Manual / Motorizado	
3	Tensión máxima de servicio			kV	24	36
4	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	60	80
			Entre fases y tierra	kV	50	70
		Impulso 1,2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	125	170
5	Corriente nominal			A	630 / 1000	
6	Corriente de corto circuito 1 seg			kA	20	
7	Corriente límite dinámica			kA	40	
8	Grado de protección interno/externo			IP	IP 2X / 3X	
9	Temperatura de trabajo			°C	-5 / 40	

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26

Planta: Carrera 21 No 69 – 66

Tel: +57 601 312 7420

Email: info@socol.com.co

www.socol.com.co



@Socolenergy



@Socolenergy



Socolenergy



Socolenergy