

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON SECCIONADORS EN SF6 E INTERRUPTORES EN VACÍO.



CARACTERÍSTICAS

CELDAS AISLADAS EN SF6 TIPO GIS

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 12	SERIE 24
1	Forma de montaje			-	Uso interior	
2	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	Entre fases y tierra	kV	28	50
			A través del seccionamiento	kV	32	60
		Impulso 1,2 / 50 µsec entre fases y tierra	Entre fases y tierra	kV	75	125
			A través del seccionamiento	kV	85	145
3	Corriente nominal de bus principal			A	630	
4	Corriente nominal			A	630	
5	Corriente de corto circuito			kA - s	20 - 3s	
6	Corriente límite dinámica			kA	50	
7	Corriente arco interno			kA - s	20 - 1s	
8	Grado de proteccion del tanque en acero inoxidable			IP	67	
9	Altura			m	≤1000	
10	Temperatura de trabajo			°C	-5 ÷ 40	

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

