

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON INTERRUPTOR DE POTENCIA EN VACÍO REF. SYSCLAD



CARACTERÍSTICAS

CELDA PARA REMONTE, MEDIDA, ENTRADA - SALIDA TIPO METAL - CLAD

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 12	SERIE 17,5	SERIE 24
1	Forma de montaje			-	Uso interior		
2	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	Entre fases y tierra	kV	28	38	50
			A través del seccionamiento	kV	32	45	60
		Impulso 1,2 / 50 µsec entre fases y tierra	Entre fases y tierra	kV	75	95	125
			A través del seccionamiento	kV	85	110	145
3	Frecuencia Nominal			Hz	50 - 60		
4	Corriente nominal barra principal			A	3150		2500
5	Corriente nominal			A	630 - 1250 - 1600 2000 - 2500 - 3150		630 - 1250 - 1600 2000 - 2500
6	Corriente de corto circuito			kA-s	25 - 3s 31,5 - 3s 40 - 3s*		25-3s 31,5 - 3s**
7	Corriente límite dinámica			kA	62,5 80 100*		62,5 80**
8	Corriente arco interno			kA-s	25 - 3s		
9	Grado de protección interno / externo			IP	2X / 3X		
10	Altitud			m	≤1000		
11	Temperatura de trabajo			°C	-5 ÷ 40		

*Disponible para la versión 2500-3150A
**Disponible para la versión 1600-2000-2500A
*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

