

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIN CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAVNL

CARACTERÍSTICAS

SECCIONADOR TRIPOLAR DE LA REFERENCIA GAV/NL PARA CONFIGURACIÓN DE ENTRADA O SALIDA DE CIRCUITO.

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5	SERIE 36
1	Forma de montaje			-	Para instalar en celdas tipo metal enclosed	
2	Tipo de maniobra			-	Manual / motorizado	
3	Tensión de servicio			kV	11,4 / 13,2	34,5
4	Tensión máxima de servicio			kV	17,5	36
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	45	80
		Entre fases y tierra		kV	38	70
		Impulso 1.2 / 50 µsec entre fases y tierra		kV	95	170
6	Corriente nominal			A	630	
7	Corriente de cortocircuito 1 sec			kA	16 - 20 - 25 - 31,5 kA	
8	Corriente límite dinámica			kA	40 - 50 - 63 - 82	

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

