

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON SECCIONADORES AISLADOS EN AIRE



CARACTERÍSTICAS

CELDA DE PROTECCIÓN CON BASE PORTA FUSIBLE

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5
1	Celda con seccionador de protección			-	S - CEL - P - F4
2	Distancia mínima entre celda y techo			mm	200
3	Número de ventanas de alivio de presión en el techo			Flaps	4
4	Tensión nominal			kV	17,5
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	45
			Entre fases y tierra	kV	38
		Impulso 1,2 / 50 µs entre fases y tierra		kV	95
6	Corriente nominal			A	630
7	Corriente de corto circuito 1 s			kA	16
8	Corriente limite dinámica			kA	40
9	Características de la pintura (únicamente puertas)				Electroestática RAL 7035
10	Construcción		Calibre de la estructura	BWG	14
			Calibre de los flaps	BWG	16
			Calibre de las puertas	BWG	12

*SOCOL suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.



Oficina: Calle 71 No 21 – 26
Planta: Carrera 21 No 69 – 66
Tel: +57 601 312 7420
Email: info@socol.com.co
www.socol.com.co

